




WU 100/600 AK Stahl



Einfeldträger

Ausführung: Wand

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung

Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200

Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm																				
t_n [mm]	g [kN/m ²]	l_{ef} [cm ⁴ /m]	Zeile	zul q [kN/m ²] = gleichmäßig verteilte Drucklast für die Stützweite L [m]																
				3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	
0,75	0,077	84	1	1,12	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,55	0,50	0,45	0,42	0,38	0,35	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
			2	1,12	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,55	0,50	0,45	0,42	0,38	0,35	0,32	0,29	0,26	0,24	
			3	1,12	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,54	0,47	0,41	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16
			4	1,05	0,86	0,71	0,59	0,50	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
0,88	0,090	103	1	1,53	1,33	1,17	1,04	0,93	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,36	
			2	1,53	1,33	1,17	1,04	0,93	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	
			3	1,53	1,33	1,17	1,04	0,91	0,78	0,66	0,57	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	
			4	1,29	1,05	0,87	0,72	0,61	0,52	0,44	0,38	0,33	0,29	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,15	
1,00	0,103	120	1	1,91	1,66	1,46	1,29	1,15	1,04	0,93	0,85	0,77	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,48	0,44	
			2	1,91	1,66	1,46	1,29	1,15	1,04	0,93	0,85	0,77	0,68	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	
			3	1,91	1,66	1,46	1,26	1,06	0,90	0,77	0,67	0,58	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	
			4	1,50	1,22	1,01	0,84	0,71	0,60	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	
1,25	0,128	151	1	2,40	2,09	1,84	1,63	1,45	1,30	1,18	1,07	0,97	0,89	0,82	0,75	0,70	0,65	0,60	0,56	
			2	2,40	2,09	1,84	1,63	1,45	1,30	1,18	1,07	0,97	0,85	0,75	0,67	0,59	0,53	0,47	0,43	
			3	2,40	2,09	1,84	1,59	1,34	1,14	0,97	0,84	0,73	0,64	0,56	0,50	0,44	0,40	0,36	0,32	
			4	1,89	1,54	1,27	1,06	0,89	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,33	0,30	0,26	0,24	0,21	
1,50	0,154	183	1	2,90	2,53	2,22	1,97	1,76	1,58	1,42	1,29	1,17	1,07	0,99	0,91	0,84	0,78	0,73	0,68	
			2	2,90	2,53	2,22	1,97	1,76	1,58	1,42	1,29	1,17	1,03	0,91	0,81	0,72	0,64	0,57	0,52	
			3	2,90	2,53	2,22	1,92	1,62	1,38	1,18	1,02	0,89	0,78	0,68	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	
			4	2,29	1,87	1,54	1,28	1,08	0,92	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	

Ausführungsübersicht

Farbtabelle																					
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●	
	0,88															●				●	
	1,00															●				●	
	1,25															●				●	
	1,50															●				●	

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.