WU 200/600 AK Stahl



Zweifeldträger Ausführung: Wand

WURZER
Profiliertechnik
für Dach und Fassade
Tel: 08207 / 899-0
Fax: 08207 / 899-62

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Endauflagerbreite b_A = 40 mm Zwischenauflagerbreite b_B = 300 mm

t_n [mm]	g [kN/m²]	I ef [cm⁴/m]	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast für die Stützweite L [m]																			
				3,00	**3,50**	**4,00**	**4,50**	**5,00**	**5,50**	**6,00**	**6,50**	**7,00**	**7,50**	**8,00**	**8,50**	**9,00**	**9,50**	**10,00**	**10,50**	**11,00**	**11,50**	**12,00**
0,75	0,0982	325	1	2,84	2,32	1,94	1,65	1,42	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,52	0,46	0,41	0,37	0,34	0,31	0,28	0,26
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24
0,88	0,1160	421	1	4,12	3,53	3,04	2,65	2,19	1,81	1,52	1,30	1,12	0,97	0,86	0,76	0,68	0,61	0,55	0,50	0,45	0,41	0,38
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	0,41	0,36	0,32
1,00	0,1310	510	1	5,03	4,31	3,72	3,26	2,89	2,39	2,01	1,71	1,47	1,28	1,13	1,00	0,89	0,80	0,72	0,65	0,60	0,55	0,50
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	0,66	0,57	0,50	0,43	0,38
1,13	0,1483	579	1	5,68	4,87	4,21	3,68	3,26	2,70	2,27	1,93	1,67	1,45	1,27	1,13	1,01	0,90	0,82	0,74	0,67	0,62	0,57
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87	0,75	0,65	0,56	0,49	0,43
1,25	0,1640	643	1	6,28	5,38	4,66	4,07	3,61	2,98	2,51	2,14	1,84	1,60	1,41	1,25	1,11	1,00	0,90	0,82	0,75	0,68	0,63
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97	0,83	0,72	0,63	0,55	0,48
1,50	0,1965	776	1	7,54	6,46	5,59	4,89	4,33	3,58	3,01	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,34	1,20	1,08	0,98	0,89	0,82	0,75
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	1,00	0,87	0,76	0,66	0,58

Ausführungsübersicht

Farbtabelle																					
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 15my / RSL	0,75															●			●		
	0,88															●			●		
	1,00															●			●		
	1,25															●			●		
	1,50															●			●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.

Stand: 19. 07. 2016