





Profiliertechnik für Dach und Fassade

Tel: 08207 / 899-0 Fax: 08207 / 899-62







Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150 Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreife	ldträge	Endauf	lagerbi	reite b _A	= 40 m	m		Zwischenauflagerbreite b _B = 60 mm													
t _n	g	Grenz- stütz- weite			zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Blecheigengewicht in kN/m² für die Stützweite L [m]:																
[mm]	[kN/m ²]	m	Zeile	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00		
0,60 0,058			1	4,08	2,92	1,29	1,70	1,35	1,10	0,92	0,77	0,66	0,87	0,50							
	0,058		2	4,08	2,92	1,29	1,70	1,35	1,05	0,79	0,61	0,48	0,38	0,31							
			3	4,08	2,42	1,52	1,02	0,72	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15							
0,75			1	6,01	4,29	3,20	2,48	1,98	1,61	1,34	1,13	0,96	0,83	0,73	0,64	0,57	0,51				
	0,072		2	6,01	4,29	3,20	2,48	1,96	1,43	1,07	0,83	0,65	0,52	0,43	0,35	0,29	0,24				
			3	5,71	3,30	2,08	1,39	0,98	0,71	0,54	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17	0,15	0,12				
0,88			1	7,85	5,59	4,17	3,23	2,57	2,09	1,74	1,46	1,25	1,08	0,94	0,83	0,74	0,66	0,59	0,53		
	0,082	2	2	7,85	5,59	4,17	3,23	2,33	1,70	1,28	0,98	0,77	0,62	0,50	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21		
			3	6,80	3,94	2,48	1,66	1,17	0,85	0,64	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11		

Farbtabelle																					
RAL - Ton2 m		1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60												•			•	•				
	0,75		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit) Andere Farben und Stärken auf Anfrage! Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich. Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.

Stand: 19. 07. 2016